



	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/l
	<p><b>PRIMOCOLOR</b></p> <p><b>PrimoBeton AC</b></p> <p>Seidenmatt, wetterbeständig nach VOB, spezielle Anstrichfarbe für Sichtbeton mit hoher CO<sub>2</sub>-Dichte. 100% Reinacrylat. Verbrauch von 130 ml/m<sup>2</sup> bis 150 ml/m<sup>2</sup></p>	7500115	24Eim./Pal	7,94
	15 l/Eimer			
	<p><b>PRIMOCOLOR</b></p> <p><b>PrimoSilikat Fassadenfarbe</b></p> <p>PRIMO COLOR-Silikat-Fassadenfarbe ist eine Dispersionsfarbe nach DIN 18363. Sie ist hoch wasserdampfdurchlässig (sd-Wert &lt; 0,1m) und wasserabweisend durch Silikonzusatz. PRIMO COLOR-Silikat-Fassadenfarbe ist leicht verstreichbar, gut füllend und gut deckend. Sie verbindet sich durch Verkieselung fest mit dem Untergrund. Ihre Verschmutzungsanfälligkeit ist gering. Zur Anwendung auf mineralischen Untergründen. Verbrauch ca. 200 ml/m<sup>2</sup></p>	7500180	24Eim./Pal	6,02
	15 l/Eimer			