




	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
	<p>PRIMOCOLOR</p> <p>WDVS-Spachtel</p> <p>Klebe- und Armierungsspachtel zur Verklebung von EPS-Dämmplatten und zum Einbetten des PRIMOCOLOR-Glasseidengittergewebes auf EPS-Dämmplatten innerhalb des PRIMOCOLOR-WDV-Systems, sowie zum Einbetten von Glasseidengittergewebe auf allen tragfähigen mineralisch-, dispersions-, bzw. siloxangebundenen Untergründen. Spannungsarmer, elastischer und hydrophober Spachtel mit hoher Anfangshaftung, schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 innerhalb des PRIMOCOLOR-WDV-Systems Verbrauch von 3,0 kg/m² bis 4,0 kg/m²</p>			
	25kg/Eimer	7500430	24Eim./Pal	1,85
	<p>PRIMOCOLOR</p> <p>Abdichtkleber</p> <p>In Abmischung mit PRIMOCOLOR Klebe- und Armierungsmörtel zum Vorstreichen, Verkleben, Armieren und zum Abdichten gegen Druckwasser. Geschmeidige Verarbeitung, hohe Anfangshaftung und sehr gute Wasserfestigkeit. Verbrauch ca. 0,5 kg/m²</p>			
	20kg/Eimer	7500420	24Eim./Pal	4,12
	<p>PRIMOCOLOR</p> <p>Dispersionskleber</p> <p>1K-Dispersionskleber für EPS-Dämmplatten auf Holzbauplatten Verbrauch von 1,30 kg/m² bis 1,5 kg/m²</p>			
	20kg/Eimer	7500440	24Eim./Pal	3,08